

WYRZYNARKA 600W

Jig saw 600W

DED7964

Dostępne akcesoria / Available accessories
Доступные аксессуары / Verfügbares Zubehör

DED79652 50mm



Brzeszczoty do metalu 2 szt. / Blades for steel / Metallsägeblätter für Schweifsäge 2 Stck.
полотно по металлу для лобзика 2 шт. / Pilové listy pro listovou pilu, 2 ks. / Listy do
priamočiarnej pílyky 2 ks.
Pjüklulakl saurapjüklul 2 pcs. / Fineirzága asmepl, 2 pcs. / Fűrészlapok szűrőfűrészhez 2 db.
Tikkxae terad 2 pcs. / Hojas para sierra de calar, *2 / полотно пыльное до лобзика 2 шт.

DED79651 100mm



Brzeszczoty do drewna 2 szt. / Blades for wood / Holzsägeblätter für Schweifsäge 2 Stck.
полотно по дереву для лобзика 2 шт. / Pilové listy pro listovou pilu, 2 ks. / Listy do
priamočiarnej pílyky 2 ks.
Pjüklulakl saurapjüklul 2 pcs. / Fineirzága asmepl, 2 pcs. / Fűrészlapok szűrőfűrészhez 2 db.
Tikkxae terad 2 pcs. / Hojas para sierra de calar, *2 / полотно пыльное до лобзика 2 шт.

Elektroniczna regulacja prędkości skokowej
Variable speed control

Wygodny, gumowany uchwyt
Soft grip

Beznarzędziowy system
mocowania końcówki roboczej
Tool free
saw blade change system



Cięcie precyzyjne + 3 stopnie podrzynania
Fine cutting + 3 position orbital cutting action

Dwustronne wychylenie stopy do 45°
The tilt angle of the saw blade -45°/+45°

Art. Nr **DED7958K**

Moc	Ilość skoków	Skok	Maksymalna głębokość cięcia	Maksymalna głębokość cięcia	Maksymalna głębokość cięcia
600	800-2600	20	6	12	65
Power	Number of arm work strokes	Stroke	Maximum cutting depth	Maximum cutting depth	Maximum cutting depth



Opakowanie detaliczne | Unit packing



2,6



1



266x220x82

